

# HI\_TEC\_EA パラメータ説明書

## ■HI\_TEC\_EA\_02.ex4■

Lots = ロット数です。

MoneyManagement = 自動ロット計算機能を有効にする場合は true に設定して下さい。

Leverage = 自動ロット計算する場合のレバレッジを入力して下さい。

Max\_Lots = 最大許容ロットサイズを入力して下さい。

GMT = サーバーの GMT 値を入力する。

MAX\_Spread = 最大許容スプレッドです。この値 pips 以上のスプレッドではエントリーしない仕様です。

Entry\_Times\_Period = 1日の設定した時間内に何度ポジションを取るかをこの値で設定します。

Entry\_MA\_Period = エントリー時の移動平均線の期間です。

MA\_FilterLevel = エントリー時の移動平均線のフィルターレベルです。

Close\_MA\_Period = 決済に使用する移動平均線の期間を設定します。短い期間にするほど反応が早くなり、決済タイミングも早くなる事が多いです。

Entry\_Start\_Hour = 日本時間でエントリー許可スタート時刻を入力して下さい。  
例) 「5」 = 日本時間 05 : 00 ~ エントリー許可スタート

Entry\_End\_Hour = 日本時間でエントリー許可終了時刻を入力して下さい。  
例) 「8」 = 日本時間 08 : 00 ~ エントリー許可終了

Monday\_Trade = 月曜日でもエントリーする場合は true に設定して下さい。

MAGICNUM = 同時に複数の EA を稼動する場合は異なる番号に設定して下さい。

SendMails = メール機能を true で有効となります。

この EA は移動平均線とローソク足の値幅を使った EA です。  
詳しいロジックは記載致しませんが、シンプルとは言えません。  
HI-TEC-EA はどの相場にもパラメータを調整する事で対応出来ます。  
各パラメータの最適値はバックテストでお探し下さい。  
カーブフィッティングではなく、特徴とどう一致させるかが重要です。  
何度もバックテスト、改良、修正を繰り返して出来た EA です。  
実際に私が毎日使っている自身作です。  
動作も非常に軽いので是非色々とお試し下さい。

この度は誠にありがとうございました。

EA メーカー

<http://eamaker.info/>  
[info@eamaker.info](mailto:info@eamaker.info)